



Termékismertető

Kör keresztmetszetű légszatóna elemek



A Bett-Air Kft. (2049 Diósd, Vadrózsa köz 1.) a kör keresztmetszetű légszatóna rendszer idomait az alábbiak szerint gyártja.

Lemezvastagság:

Átmérő	Lemez
0-315	0,5 mm
315-600	0,7 mm
630-800	0,9 mm
900-	1,0 mm

Anyag: D x 51D - Z275 NAC

Mérettűrés, ellenőrzés:

Átmérő	Lemez
D<250	± 2 mm
D>250	± 3 mm

A méreteket mintavétellel a használatos spiko cső idomszerekkel.

Technológia, kialakítás:

Az idomok szegmenses kialakításúak az egyes szegmensek ponthegeztéssel, vagy korcolással kapcsolódnak egymáshoz, hosszvarratok vonalhegeztéssel.

Az idomok terítéke plazmavágóval kerül kiszabásra fajtánként, méretenként szerkesztő programmal így méretük mindig ugyanaz.

Csatlakozás sima tokos kapcsolat.

Merevítés:

d>700 keresztmerevítés + állókorc a szegmensek között

Tömítettség:

Tömítettségi osztályok Vs (m3/sm2) (100 Pa esetén)	A	B	C
	$1,32 \cdot 10^{-3}$	$0,44 \cdot 10^{-3}$	$0,15 \cdot 10^{-3}$

A gyártás folyamán külön megrendelés hiányában "B" tömítettségű rendszerek építésére alkalmas idomokat készítünk.

A "C" tömítettség elérésére az idomokat belülről sziloplaszttal tömítjük.